

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferrförmig mit Kreuzschwallwänden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 10645

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom vorne seitlich versetzt $\varnothing$ 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Restauslauf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- mit Kreuzschwallwänden



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	4.000 l
Außenmaße (l x b x h)	192 x 190 x 154 cm
Gewicht	285.1 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	attributes.value.seitlich versetzt 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Stahlkufen
Schwallwände	attributes.value.kreuzschwallwände

GEEIGNETE LAGERMEDIENTEN

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 4000 L,
gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen



für sicheres Lagern

Wasser

LOGISTIK


Verpackungsmaße (lxbxh)	196 x 193 x 174 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	196 x 193 x 174 cm
Versandgewicht	330 kg
Frachtart	Stückgut

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 4000 L,
gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen




für sicheres Lagern


ZUBEHÖR




1317 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 100mm




1319 - MS-Auslaufhahn 1" m.Flansch 100mm



1321 - MS-Auslaufhahn 1 1/4" m.Flansch 100mm



1323 - MS-Auslaufhahn 1 1/2" m.Flansch 100mm



1326 - Kugelhahn Ms-vern. 3" mit Edelstahlflansch ab 1600I




1347 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1349 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1355 - PVC Schlauchtülle G 2" AG x 60/64 mm



1358 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 100mm



1368 - Verschlussplatte 100 Edlst.



1385 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1387 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1390 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1391 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1392 - Flanschplatte mit Gewindenippel 4" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1527 - PVC Doppelnippel G 1" AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2" AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2" AG



1542 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/2" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlaminierter PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlaminierter PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlaminierter PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierter PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierter PVC-Muffe 2"



2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit Zwischenring für



5689 - C-Füllanschluss 2" mit



5955 - Flanschplatte mit Gewindenippel



6444 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit



6453 - PVC-Kugelhahnen R 1"



6455 - PVC-Kugelhahnen R 1"

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 4000 L,
gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)