

PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe CEMATIC EX für Kraftstoffe, 12 V, 30 l/min (max.)

Best.-Nr.: 10647

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Saug- und Druckanschluss seitlich oder von oben montierbar für flexible Installation
- kompaktes Design mit integriertem Tragebügel für einfachen Transport
- thermisch geschützter Motor für sicheren Dauerbetrieb
- trocken selbstansaugend bis max. 1,5 m für schnelle Einsatzbereitschaft



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	23 x 23 x 20 cm
Gewicht	3.9 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	30 l/min (max.)
Betriebsspannung	12 V
Förderdruck max.	1,1 bar (max.)
Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 3/4"
---------------------	--------

Anschluss Druckseite

G 3/4"

Kabellänge

attributes.value.4,10

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel

Benzin

Biodiesel

HVO

XTL

Heizöl

Zweitaktmischung

Alkylatbenzin

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)

39 x 39 x 35 cm

Einheiten pro Karton

1

Einheiten pro Palette

1

Palettenmaße

39 x 39 x 35 cm

Versandgewicht

4 kg

Frachtart

Paketsdienst

ZUBEHÖR



5522 - MS-Schlauchtuelle R1" a DN 19 mit O-Ring NBR



7030 - Schlauchschelle 20-32 / 9 mm Kreuzschlitzschraube, verzinkt



10263 - Zapfschlauch für Kraftstoffe, 4 m G1" a, elektrisch leitfähig



10411 - Zähler K24 A ATEX/IECEEx, digital, Alu 1" AG + 1" IG, 7 - 120 l/min



10659 - MS-Red.-Nippel G 3/4" a x 1" i



10660 - Kraftstoffschlauch 19 x 4 mm elektrisch leitfähig R < 1 MOhm



10661 - Fußfilter DN 19



10731 - Kraftstoffschlauch LC-Mix, Di = 19 mm elektrisch leitfähig, R < 10 MOhm



90506 - Zapfventil 20 mm mit Drehgelenk, 1" IG

ANBAUTEILE



10142 - Automatik-
Zapfpistole, EN13012
für Benzin,
Drehgelenk 1" IG,
ATEX

[Link zum Produkt](#)

