

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe und Schwallwand 600 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 10927

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kreislauf mit Sicherheitssaugventil vor der Pumpe
- Befüllen des Fasses über 3-Wege-Hahnsystem möglich (7 m-Schlauch im Lieferumfang enthalten)
- Untermischung von optionalen Zusatzstoffen im geschlossenen Kreislauf möglich (z. B. Dünger, Pflanzenschutzmittel)
- Dom  $\varnothing$  380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten
- Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl mit Befestigungsvorrichtung
- Motorpumpe HONDA, Förderleistung 130 l/min
- schwenkbare Schlauchhaspel (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch  $\varnothing$  3/4" oder 35 m Wasserschlauch  $\varnothing$  1"
- Überdruckventil zum Schutz der Komponenten
- Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Inhaltsvolumen        | 600 l                |
| Außenmaße (l x b x h) | 183.5 x 90 x 96.3 cm |
| Gewicht               | 138.5 kg             |
| Material              | LLDPE                |
| Beschichtung          | unbeschichtet        |
| Pumpenantrieb         | Benzinpumpe          |
| Max. Förderleistung   | 130 l/min (max.)     |
| Förderdruck max.      | 3 bar (max.)         |
| Garantie in Jahren    | 1                    |

**Produktdatenblatt** CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe und Schwallwand 600 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm



## AUSSTATTUNG

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Schwallwände | attributes.value.querschwallwände |
|--------------|-----------------------------------|

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

|        |
|--------|
| Wasser |
|--------|

## LOGISTIK

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 185 x 120 x 115 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1                  |
| Einheiten pro Palette   | 1                  |
| Palettenmaße            | 185 x 120 x 115 cm |
| Versandgewicht          | 160 kg             |
| Frachtart               | Stückgut           |

## ZUBEHÖR



5826 - Spruehlanze m.Geka-Kupplung u. Handhebelventil Typ 1061,3/4\*\*



5855 - Wasserschlauch Gummi 1" \* ( 40 lfm / Rolle )



5889 - Wasserschlauch Gummi 3/4" . Rolle 40m



8249 - Schlauchschele 25-40 / 12 mm Edelstahl 1.4301



10045 - Giessbrausekopf mit Gummirand Ø110x120 mm, G 3/4" AG, max. 80 l/min



10765 - Geka-Kupplung mit 3/4" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung



10766 - Geka-Kupplung mit 1" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung

[Link zum Produkt](#)

