

PRODUKTDATENBLATT

Umweltschrank mit Einlegeböden 5/20 30 L, grau, Türanschlag rechts, Türfarbe grau

Best.-Nr.: 11001

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- geeignet zur Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden, nicht entzündbaren Stoffen gemäß TRGS 510
- gefertigt aus Qualitätsstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
- Bodenauffangwanne aus 3 mm dickem Stahl gemäß StawaR
- abschließbare Türen mit Zylinderschloss zur Zugangsbeschränkung
- Türöffnungswinkel 180° für komfortables Handling
- Lüftungsöffnungen in den Türen für natürliche Belüftung
- Anschlussmöglichkeit für externe Entlüftung (NW75) in der Schrankdecke
- verzinkte Wannen auf allen Lagerebenen
- höhenverstellbare Lagerebenen im Raster 25 mm
- weitere Wannenböden als Zubehör erhältlich
- Dokumententasche an der Türinnenseite
- Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt



TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	30 l
Außenmaße (l x b x h)	50 x 50 x 195 cm
Gewicht	61 kg
Material	Stahl pulverbeschichtet
Aufstellort	Indoor
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	grau
Türausführung	Türanschlag rechts
Lagerebenen	4
Stapelbar	nein
Fachmaße (bxt)	41 x 46
Lagerkapazität pro Lagerebene	65
Garantie in Jahren	1

Montagezustand

vormontiert

AUSSTATTUNG

Anzahl Türen	1
Verschlussart	Drehgriff mit Zylinderschloss
Material Fachboden	Stahl verzinkt
Lieferumfang	3x Wannenboden 20 l, 1x Bodenauffangwanne 30 l
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Material Bodenauffangwanne	Stahl verzinkt

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Chemikalien
Laugen
Säuren



LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	55 x 55 x 215 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	55 x 55 x 215 cm
Versandgewicht	86 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung Auffangwanne	StawaR
------------------------	--------

ZUBEHÖR



11005 -
Wannenboden 20 l
für Umweltschrank
5/10 und 5/20

11007 -
Lochblecheinlage f.
Wannenboden 20 l
für Umweltschrank
5/10 und 5/20

11060 -
Lochblecheinlage für
Stahl-
Kleingebindewanne
Q30

[Link zum Produkt](#)

