

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Diesel-Trolley mit Tauchpumpe 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 12V DC, 25 l/min (max.), grau

Best.-Nr.: 11102

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- robuster Behälter aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit Handgriff und Griffmulde für komfortables Handling
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung für sicheres Befüllen
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn für kontrollierte Kraftstoffabgabe
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport
- Zapfpistolenhalter direkt am Behälter für sichere und griffbereite Aufbewahrung
- selbstansaugende elektrische Pumpe CENTRI SP 30
- pannensichere und geländegängige Räder ø 300 mm
- integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	100 l
Außenmaße (l x b x h)	100 x 59 x 43 cm
Gewicht	20 kg
Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Betriebsspannung	12V DC
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	25 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	3,7 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	nein

Hinweis ADR	nach ADR 1.1.3.1.c)
Zapfpistole	Automatik Diesel
Kabellänge	4
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
--------	------

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	80 x 60 x 115 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	6
Palettenmaße	120 x 80 x 160 cm
Versandgewicht	45 kg
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



8644 - Zähler K24,
digital beidseitig 1"
AG, mit Muffe 1"



10229 - Stecker DIN
9680, 3-polig 6 - 24
VDC, max. 25 A, IP
54



10230 - Steckdose
DIN 9680, 3-polig 6 -
24 VDC, max. 25 A,
IP 54

[Link zum Produkt](#)

