

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe 3000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 11518

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kreislauf mit Sicherheitssaugventil vor der Pumpe
- Befüllen des Fasses über 3-Wege-Hahnsystem möglich (7 m-Schlauch im Lieferumfang enthalten)
- Untermischung von optionalen Zusatzstoffen im geschlossenen Kreislauf möglich (z. B. Dünger, Pflanzenschutzmittel)
- Dom $\varnothing$ 380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Befestigungsgurte im Lieferumfang enthalten
- Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl mit Befestigungsvorrichtung
- Motorpumpe HONDA, Förderleistung 130 l/min
- schwenkbare Schlauchhaspel (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch $\varnothing$ 3/4" oder 35 m Wasserschlauch $\varnothing$ 1"
- Überdruckventil zum Schutz der Komponenten
- Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	3.000 l
Außenmaße (l x b x h)	291 x 150 x 127 cm
Gewicht	308 kg
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Pumpenantrieb	Benzinpumpe
Max. Förderleistung	130 l/min (max.)
Förderdruck max.	3 bar (max.)
Garantie in Jahren	1

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	295 x 152 x 145 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	295 x 152 x 145 cm
Versandgewicht	328 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZUBEHÖR



5826 - Spruehlanze m. Geka-Kupplung u. Handhebelventil Typ 1061,3/4**



5855 - Wasserschlauch Gummi 1" * (40 lfm / Rolle)



5889 - Wasserschlauch Gummi 3/4" . Rolle 40m



8249 - Schlauchselle 25-40 / 12 mm Edelstahl 1.4301



10045 - Giessbrausekopf mit Gummirand Ø110x120 mm, G 3/4" AG, max. 80 l/min



10765 - Geka-Kupplung mit 3/4" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung



10766 - Geka-Kupplung mit 1" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung



[Link zum Produkt](#)