

PRODUKTDATENBLATT

CEMO CUBE mobil Dieseltankanlage mit Handpumpe 980 L, Zapfpistole Manuell, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11678

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen für den Transport nach ADR
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre gemäß ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)
- zugelassen als Lagertank mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- 10 Jahre garantierte Beständigkeit des Tanks aus hochwertigem Polyethylen (PE) für zugelassene Lagermedien
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- kompakte Bauform, einfach zu bedienen
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport
- integrierte Auffangwanne für erhöhte Sicherheit
- optische Leckageanzeige zur schnellen Kontrolle
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung für sicheres Befüllen
- mit Füllstandsanzeiger
- integrierte Belüftung und Druckentlastung für sicheren Betrieb
- 1"-Entnahmeleitung mit Absperrventil
- integrierte Tragegriffe für ein sicheres Handling
- unterfahrbar für flexiblen innerbetrieblichen Einsatz
- komplett montiert – sofort einsatzbereit
- Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC begrenzt auf 5 Jahre



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	980 l
Außenmaße (l x b x h)	130 x 112 x 118 cm
Gewicht	75 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Transport
Material	LLDPE/LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau

Deckelfarbe	orange
Pumpenantrieb	Handpumpe
Max. Förderleistung	60 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	ja
Zapfpistole	manuell
Garantie in Jahren	5
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	130 x 120 x 130 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	130 x 120 x 130 cm
Versandgewicht	95 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-589
ADR Zulassung	BAM 15813-CEMO6/0/1268
Zulassung DIN/EN	EN 13341
Zulassung Schweiz	nein

[Link zum Produkt](#)

