

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank FWF 90 12/20, 400 V, grau, Türfarbe grau, mit Füßen

Best.-Nr.: 11963

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von außen nach innen gemäß DIN EN 14470-1
- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen gemäß DIN EN 1363-2
- maximaler Temperaturanstieg im Innenraum unter 100 K
- GS-geprüft nach Prüfgrundsatz EK5/AK4 22-01
- dauerfunktionsgeprüfte, selbstschließende Türen mit Profilzylinderschloss
- geeignet für Lagerung und Ladevorgang von Lithium-Ionen-Akkus
- auch für kritische Akkus mit Deformationen, Flüssigkeitsaustritt oder erhöhter Temperatur geeignet
- interne Realbrandprüfung mit bestücktem Schrank durchgeführt
- Oberfläche aus nichtbrennbarer CPL-Platte, klassifiziert A2 – s1, d0, in lichtgrau ähnlich RAL 7035



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	121 x 66 x 225 cm
Innenmaße (l x b x h)	100 x 45 x 168 cm
Gewicht	706 kg
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	CPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	grau
Betriebsspannung	400 V
Max. elektr. Leistung	2 x 3500 W (16 A)
Traglast pro Lagerebene	75 kg / Level
Stapelbar	nein
Unterfahrbar	ja

Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	CEE 16 A

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	mit Füßen
Verschlussart	Selbstschießend, mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	-
Anzahl Steckdosen	4x10
Potentialfreier Kontakt	ja
Material Fachboden	Stahl verzinkt
Rauchmelder	strombetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursensor
Alarmweiterleitung	optional

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Lithium-Batterien

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	122 x 80 x 240 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	122 x 80 x 240 cm
Versandgewicht	726 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZULASSUNG

Zulassung DIN/EN	EN 14470-1
------------------	------------

[Link zum Produkt](#)

