


## PRODUKTDATENBLATT


# CEMO Sicherheitsschrank PROline mit Edelstahl-Einlegeböden 12/20 66 L, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange

Best.-Nr.: 11992

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Wartungsöffnung für den Verriegelungsmechanismus der Türen
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung im geöffneten Zustand
- Magnetverschluss für einen vollständigen Verschluss und sichere Abdichtung der Türen
- Höhenverstellbare Einlegeböden, Rastermaß 32 mm
- Bodenauffangwanne mit Lochblecheinlage und höhenverstellbare Einlegeböden in Edelstahl-Ausführung (V2A) für eine sichere Lagerung von korrosiven Medien
- Sicherheitsplus: geprüfter Auflastnachweis für Gewichtskraft eines Ventilators auf der Schrankdecke
- im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Lüftung (DN 75 mm)
- unterfahrbar durch von innen höhenverstellbare Stellfüße und abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Außenseite zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- optional: Kabeldurchführung zur Installation von Messtechnik
- optional: Potentialausgleich der Lagerebenen zur aktiven Lagerung





## TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	66 l
Außenmaße (l x b x h)	60 x 120 x 195 cm
Innenmaße (l x b x h)	49 x 105 x 166 cm
Gewicht	455 kg
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	Melaminharz (innen) / Pulverbeschichtung (außen)
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Lagerebenen	4
Traglast pro Lagerebene	75 kg
Unterfahrbar	ja

## AUSSTATTUNG

Türausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart	Selbstschießend, mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	-
Anzahl Kabeldurchführungen	0
Anzahl Fachböden	3
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Material Fachboden	Edelstahl
Material Bodenauffangwanne	Edelstahl

## GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Benzin
Biodiesel
HVO
Sole
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin
Extrem entzündbare Flüssigkeit H224
Leicht entzündbare Flüssigkeit H225
Entzündbare Flüssigkeit H226
Laugen
Säuren

Aerosolspender  
Druckgaskartusche

## LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	67 x 120 x 197 cm
Palettenmaße	80 x 120 x 211 cm
Versandgewicht	480 kg
Frachtart	Stückgut

## ZULASSUNG

Zulassung DIN/EN	EN 14470-1
------------------	------------

## ZUBEHÖR



8739 - Abluftventilator SST AL mit Adapter SST-P F90 für Sicherheitsschrank



10963 - Umluftventilator SST UL mit Adapter SST-P F90 für Sicherheitsschrank



11431 - Modell 1 Radial 230 V, ohne Ex-Motor \*\*\* mit Schlauch 750 mm \*\*\*



11432 - Modell 2 Radial 230 V, mit Ex-Motor \*\*\* mit Schlauch 750 mm \*\*\*



11433 - Modell 3 Radial 380 V, mit Ex-Motor \*\*\* mit Schlauch 750 mm \*\*\*



11884 - Kabeldurchführung 6/20 u. 12/20 Sicherheitsschrank PROline



11994 - Einlegeboden 12/20, Edelstahl Sicherheitsschrank PROline 12/20



12074 - Zubehörpaket aktive Lagerung Sicherheitsschrank PROline 6/20 u. 12/20



12077 - Ersatzschlüssel PROline für PROline mit Schießkern 0001

