

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Sicherheitsschrank PROline mit Einlegeböden 12/20 66 L, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe gelb

Best.-Nr.: 12010

PRODUKTBESCHREIBUNG

- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Wartungsöffnung für den Verriegelungsmechanismus der Türen
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung im geöffneten Zustand
- Magnetverschluss für einen vollständigen Verschluss und sichere Abdichtung der Türen
- höhenverstellbare Einlegeböden, Rastermaß 32 mm
- Sicherheitsplus: geprüfter Auflastnachweis für Gewichtskraft eines Ventilators auf der Schrankdecke
- im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Lüftung (DN 75 mm)
- unterfahrbar durch von innen höhenverstellbare Stellfüße und abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Außenseite zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- optional: Kabeldurchführung zur Installation von Messtechnik
- optional: Potentialausgleich der Lagerebenen zur aktiven Lagerung



TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen

66 l

Außenmaße (l x b x h)	60 x 120 x 195 cm
Innenmaße (l x b x h)	49 x 105 x 166 cm
Gewicht	455 kg
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	Melaminharz (innen) / Pulverbeschichtung (außen)
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	gelb
Lagerebenen	4
Traglast pro Lagerebene	75 kg
Unterfahrbar	ja

AUSSTATTUNG

Anzahl Türen	2
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart	Selbstschießend, mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	-
Anzahl Kabeldurchführungen	0
Anzahl Fachböden	3
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Material Bodenauffangwanne	Stahl pulverbeschichtet

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	67 x 120 x 197 cm
Palettenmaße	80 x 120 x 211 cm
Versandgewicht	480 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIN/EN	EN 14470-1
------------------	------------

ZUBEHÖR



8739 -
Abluftventilator SST
AL mit Adapter SST-
P F90 für
Sicherheitsschrank



10963 -
Umluftventilator SST
UL mit Adapter SST-
P F90 für
Sicherheitsschrank



11431 - Modell 1
Radial 230 V, ohne
Ex-Motor *** mit
Schlauch 750 mm ***



11432 - Modell 2
Radial 230 V, mit Ex-
Motor *** mit
Schlauch 750 mm ***



11433 - Modell 3
Radial 380 V, mit Ex-
Motor *** mit
Schlauch 750 mm ***



11884 -
Kabeldurchführung
6/20 u. 12/20
Sicherheitsschrank
PROline



11994 -
Einlegeboden 12/20,
Edelstahl
Sicherheitsschrank
PROline 12/20



12074 -
Zubehörpaket aktive
Lagerung
Sicherheitsschrank
PROline 6/20 u.
12/20



12077 -
Ersatzschlüssel
PROline für PROline
mit Schießkern 0001



[Link zum Produkt](#)