

PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe CEMATIC EX für Kraftstoffe, 230 V, 56 l/min (max.)

Best.-Nr.: 12015

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ATEX/IECEx-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen
- kompakte Bauform für einfache Integration in bestehende Systeme
- robuste und langlebige Konstruktion für den professionellen Dauereinsatz
- hohe Förderleistung für effiziente Betankungsvorgänge
- Lieferung ohne Anschlusskabel – elektrischer Anschluss durch Fachhandwerker nach Gefährdungsbeurteilung erforderlich



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	27.5 x 13.5 x 24.6 cm
Gewicht	10.23 kg
Pumpenantrieb	Benzinpumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	56 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Förderdruck max.	2,0 bar
Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Benzin

Zweitaktmischung

Alkylatbenzin

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	40 x 25 x 30 cm
Versandgewicht	11.21 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



5522 - MS-Schlauchtuelle R1 "a DN 19 mit O-Ring NBR



7030 - Schlauchschnelle 20-32 / 9 mm Kreuzschlitzschraube, verzinkt



10263 - Zapfschlauch für Kraftstoffe, 4 m G1 " a, elektrisch leitfähig



10411 - Zähler K24 A ATEX/IECEX, digital, Alu 1" AG + 1" IG, 7 - 120 l/min



10660 - Kraftstoffschlauch 19 x 4 mm elektrisch leitfähig R < 1 MOhm



10661 - Fußfilter DN 19



10731 - Kraftstoffschlauch LC-Mix, Di = 19 mm elektrisch leitfähig, R < 10 MOhm



90506 - Zapfventil 20 mm mit Drehgelenk, 1" IG

ANBAUTEILE



10142 - Automatik-Zapfpistole, EN13012 für Benzin, Drehgelenk 1" IG, ATEX



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)