

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO Akku-Ladeschrank Premium 8/20, 400 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Füßen

Best.-Nr.: 12051

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- feuer- und explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Akkus geeignet
- Ausführung Premium
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 12 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken
- effizientes Raumkonzept und klare Raumtrennung durch zwei Bereiche die unabhängig voneinander geöffnet werden können
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Lagerebenen
- Anbindung an zentrale Brandmeldeanlage (BMA) – für nahtlose Integration in bestehende Sicherheitsinfrastruktur
- Anschlussmöglichkeit für ein Abluftsystem vorhanden (DN 100 mm)



lockEX<sup>®</sup>2.0  
inside

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Außenmaße (l x b x h)          | 95 x 66 x 213 cm          |
| Innenmaße je Modul (b x t x h) | 53 x 73 x 91 cm           |
| Gewicht                        | 331 kg                    |
| Aufstellort                    | Indoor                    |
| Material                       | nicht brennbarer Baustoff |
| Beschichtung                   | HPL                       |
| Behälterfarbe                  | grau                      |
| Türfarbe                       | orange                    |
| Türausführung                  | Doppel-Flügeltür          |
| Betriebsspannung               | 400 V                     |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Max. elektr. Leistung            | 2 x 3500 W (16 A) |
| Frequenz                         | 50/60 Hz          |
| Geräuschpegel Ventilator         | 33 dB(a)          |
| Zulässige Energie                | 12640 Wh          |
| Traglast pro Lagerebene          | 30 kg / Level     |
| Stapelbar                        | nein              |
| Unterfahrbar                     | ja                |
| Zulässige Energie pro Lagerebene | 1580 Wh           |
| Garantie in Jahren               | 2                 |
| Montagezustand                   | montiert          |
| Stecker                          | CEE 16 A          |

## AUSSTATTUNG

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Füße/Rollen             | mit Füßen                        |
| Anzahl Türen            | 4                                |
| Verschlussart           | T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung |
| Technische Lüftung      | ja                               |
| Türkontaktschalter      | ja                               |
| Anzahl Steckdosen       | 4x9                              |
| Potentialfreier Kontakt | ja                               |
| Lagerebenen             | 8                                |
| Anzahl Fachböden        | 6                                |
| Material Fachboden      | Stahl pulverbeschichtet          |
| Rauchmelder             | strombetrieben                   |
| Temperaturerfassung     | Temperatursicherung              |
| Warnsignal              | akustisch                        |

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

|                   |
|-------------------|
| Lithium-Batterien |
|-------------------|

## LOGISTIK

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 120 x 80 x 228 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1                 |
| Einheiten pro Palette   | 1                 |
| Palettenmaße            | 120 x 80 x 228 cm |
| Versandgewicht          | 356 kg            |
| Frachtart               | Lademeter < 3 m   |

## ZULASSUNG



**Produktdatenblatt** CEMO Akku-Ladeschrank Premium 8/20, 400 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Füßen



## ZUBEHÖR



11345 -  
Kabeldurchführung  
für Li-Ladeschrank



11389 - ABUS  
Kombi-Alarmgeber  
mit Montageanleitung



11508 -  
Einlegeboden für Li-  
Ladeschrank



11561 - Aerosol-  
Löcher für Akku-  
Schrank  
WX20TH\_Set\_79

[Link zum Produkt](#)

