

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und APready-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku Stihl AP, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 12062

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- ADR-Zulassung
- Dieseltankanlage mit Außenbehälter aus Stahl und Innentank aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- Leichter als vergleichbare doppelwandige IBCs aus Stahl und dadurch weniger Kraftstoffverbrauch beim Transport.
- CEMO A80 fastfill Automatik Zapfpistole für mehr Förderleistung und kürzere Tankstopps, geeignet für die Betankung von PKW und Nutzfahrzeugen
- Die Transportzulassung mit Kunststoff-Innentank für Diesel ist auf 5 Jahre begrenzt. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten diesen Tanktauschservice an.
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- Automatik-Zapfpistole A80 fastfill
- ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen STIHL AP-Akku



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Inhaltsvolumen        | 980 l              |
| Außenmaße (l x b x h) | 136 x 115 x 118 cm |
| Gewicht               | 315 kg             |
| Verwendung            | mobil              |
| Aufstellort           | Transport          |
| Material              | PE/Stahl           |
| Beschichtung          | lackiert           |
| Behälterfarbe         | grau               |
| Deckelfarbe           | orange             |
| Betriebsspannung      | Akku Stihl AP      |

**Produktdatenblatt** CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und APready-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku Stihl AP, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pumpenantrieb       | Elektropumpe         |
| Max. Förderleistung | 60 l/min (max.)      |
| Zapfschlauchlänge   | attributes.value.4 m |
| Schlauchdurchmesser | DN 25                |
| Stapelbar           | ja                   |
| Zapfpistole         | Automatik fastfill   |

## AUSSTATTUNG

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Deckel             | ja                                                |
| Akku / Ladegerät   | attributes.value.stihl ap ohne akku und ladegerät |
| Füllstandsanzeige  | mechanisch                                        |
| Leckanzeige        | optisch                                           |
| Tankwagenanschluss | Tankverschluss 2 Zoll                             |
| Staplertaschen     | ja                                                |
| Kranösen           | ja                                                |

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

|           |
|-----------|
| Diesel    |
| Biodiesel |
| HVO       |
| XTL       |
| Heizöl    |

## LOGISTIK

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 140 x 120 x 135 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1                  |
| Einheiten pro Palette   | 1                  |
| Palettenmaße            | 140 x 120 x 135 cm |
| Versandgewicht          | 330 kg             |
| Frachtart               | Stückgut           |

## ZULASSUNG

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ADR Zulassung     | BAM 16062-CEMO6/2785/1487 |
| Zulassung Schweiz | SM 345432                 |

## ZUBEHÖR



11112 - Verladebügel  
DT-Mobil PRO f. DT-  
Mobil PRO ST 980 u.  
PRO Hybrid 980



11672 -  
Grenzwertgeber  
GWD kpl. für DT-  
Mobil PRO ST und  
PRO Hybrid Basic



11874 - Zähler K33  
kpl. für DT-Mobil  
PRO hybrid und  
hybrid Basic

**Produktdatenblatt** CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und APready-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku Stihl AP, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)