

PRODUKTDATENBLATT

CEMO KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig ohne Pumpenschrank 600 L

Best.-Nr.: 7755

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zulassungs-Nr. D/BAM 6599/31A
- Zulassungen zeitlich unbegrenzt
- zum Transport zugelassen nach ADR auch in Wasserschutzgebieten
- zugelassen als Lagertank nach DIN 6623
- zugelassen für Benzin
- baumustergeprüft als Komplettanlage in allen Varianten
- Ausführung für Bioethanol auf Anfrage
- doppelwandiger Stahlbehälter, explosionsdruckstoßfeste Bauweise
- feuerverzinkt
- Schutzring für Pumpenanlage
- Peilstab
- Entnahmeleitung R 1", absperrbar
- Entlüftungsleitung R 2", absperrbar
- Befüllstutzen R 2", absperrbar
- langes Entlüftungsrohr (3 m über Boden), abnehmbar
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b)



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	600 l
Außenmaße (l x b x h)	96 x 96 x 141 cm
Gewicht	253 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Outdoor & Indoor
Material	Stahl/Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Garantie in Jahren	1

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
--------	------

Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 1/2 Zoll
Staplerfaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Benzin
HVO
Heizöl
Zweitaktmischung

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	100 x 100 x 165 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	100 x 100 x 165 cm
Versandgewicht	273 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

ADR Zulassung	BAM 6599-CEMO/0/*
---------------	-------------------

ANBAUTEILE



7763 - Pumpenschrank kpl. verpackt für DT- und KS-Mobil



8379 - Komplett-Montage der DT-Mobil und KS-Mobil



8521 - Zapfschlauch für Benzin, 4 m 1" ÜW-Mu IG-1" AG, EN 1360



10142 - Automatik-Zapfpistole, EN13012 für Benzin, Drehgelenk 1" IG, ATEX



10257 - Elektropumpe, ca. 40 l/min, ATEX, 12 V AZV, 4 m Befüllschlauch, für KS-Mobil



10258 - Elektropumpe, ca. 40 l/min, 12 V, K33 AZV, 4 m Zapfschlauch, ATEX, f. KS-Mobil



10261 - Klebeschilder-Set für DT-Mobil / KS-Mobil

11683 - Handpumpe doppelwirkend, 0,25 l/Hub 4 m Zapfschlauch, ZV, für DT-/KS-Mobil



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)