

PRODUKTDATENBLATT

Pumpenset CEMATIC für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 56 l/min (max.)

Best.-Nr.: 7768

PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugende Flügelzellenpumpe für zuverlässige Förderleistung
- leichte, robuste Konstruktion für den mobilen Einsatz
- komfortables Handling dank geringem Gewicht
- integrierter Heberschutz für mehr Sicherheit
- erweiterbare Schlauchlängen von 6–10 m erhältlich
- 2"-Verschraubung passend für alle gängigen Tanks und Fässer
- Gleichstromversion mit ca. 4 m Anschlusskabel, Sicherung und Batteriepoleklemmen



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	36 x 36 x 30 cm
Gewicht	13.17 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	56 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Förderdruck max.	2,0 bar
Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1"
---------------------	------

Anschluss Druckseite	G 1"
Länge Saugschlauch/Saugrohr	1,60 m
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Zapfpistole	Automatik A60
Kabellänge	2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	36 x 36 x 30 cm
Einheiten pro Karton	1
Versandgewicht	14.4 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7779 - Zählwerk K33, Version B für Elektropumpe Cematic



7781 - Fassverschraubung 2" x 1" für Elektropumpe Cematic



7783 - Saugschlauch 1,6 m, mit Fußventil DN 25, 1" AG



7900 - Befüllschlauch DN 19, 6 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7901 - Befüllschlauch DN 19, 8 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7902 - Befüllschlauch DN 19, 10m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



8122 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



8566 - Zapfpistolenhalter für Elektropumpe Cematic



8734 - Schlauchaufroller



10034 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



10035 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



10557 - Schlauchaufroller



11161 - Schlauchaufroller

Produktdatenblatt Pumpenset CEMATIC für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 56 l/min (max.)



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)