

PRODUKTDATENBLATT

Pumpenset CUBE für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 56 l/min (max.)

Best.-Nr.: 7776

PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugend für schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
- leichte und robuste Bauweise für den mobilen und stationären Einsatz
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- integrierter Heberschutz für sicheren Betrieb
- im wetterfesten Schutzkasten montiert mit integriertem Zapfpistolenhalter
- Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe direkt am Gerät
- Saugunterdruck ca. 0,3 bar – nicht empfohlen für Erdtanks



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	43 x 38 x 30 cm
Gewicht	20.06 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	56 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Förderdruck max.	2,0 bar
Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 1"
Durchflusszähler	Mechanisch K33
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Zapfpistole	Automatik A60
Kabellänge	2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	40 x 40 x 50 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	12
Palettenmaße	120 x 80 x 125 cm
Versandgewicht	22 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7781 - Fassverschraubung 2" x 1" . für Elektropumpe Cematic



7783 - Saugschlauch 1,6 m, mit Fußventil DN 25, 1" AG



7888 - Standfuß schwarz für CUBE-Pumpen



7889 - Wandbefestigung für CUBE 70



7899 - Befüllschlauch DN 19, 4m, G 1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7900 - Befüllschlauch DN 19, 6 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7901 - Befüllschlauch DN 19, 8 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7902 - Befüllschlauch DN 19, 10m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen

[Link zum Produkt](#)

