

PRODUKTDATENBLATT

Zapfsäule 100 K44 für Diesel, Zapfpistole Automatik A120, 230 V, 90 l/min (max.)

Best.-Nr.: 8564

PRODUKTBESCHREIBUNG

- robuste Technik für einfache, zuverlässige Betankung ohne digitale Komponenten
- mechanischer, volumetrischer Literzähler (4-stellig) zur Verbrauchserfassung
- integrierter Filter 30 µm mit Wasserabscheider schützt vor Verunreinigungen
- Wir empfehlen die Montage und Inbetriebnahme durch geschulte Servicetechniker. Gerne nennen wir Ihnen Adressen in Ihrer Nähe.



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	47 x 40 x 144 cm
Gewicht	65 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	90 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Förderdruck max.	1,5 bar
Anschluss Saugseite	G 1 1/2"
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1 1/2"
---------------------	----------

Anschluss Druckseite	G 1"
Durchflusszähler	K44
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Zapfpistole	Automatik A120

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Einheiten pro Palette	2
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



7934 - Befüllschlauch
DN25, 6 m, G1" a für
Diesel, Biodiesel, Öl



7935 - Befüllschlauch
DN25, 8 m, G1" a für
Diesel, Biodiesel, Öl



7936 - Befüllschlauch
DN25, 10 m, G1" a
für Diesel, Biodiesel,
Öl



10032 - Filter für
Kraftstoffe, Diesel
und Biodiesel



[Link zum Produkt](#)