

PRODUKTDATENBLATT

CEMO UNI Dieseltankanlage 1500 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, 50 l/min (max.), grau

Best.-Nr.: 8822

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Dieseltankanlage mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Entnahme- und Entlüftungsleitung
- Elektropumpe 50 l/min
- andere Längen für Zapfschlauch optional
- Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagenanschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen
- ohne Montage



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.500 l
Außenmaße (l x b x h)	201 x 157 x 202 cm
Verwendung	stationär
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	verzinkt
Behälterfarbe	grau
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	50 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	nein
Zapfpistole	Automatik
Kabellänge	2

Garantie in Jahren	5
--------------------	---

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
Durchflusszähler Hauptmedium	Mechanisch K33
Füllstandsanzeige	mechanisch
Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	TW EN 14420-6
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel

LOGISTIK

Frachtart	Stückgut
-----------	----------

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-432
ADR Zulassung	nein
Zulassung DIN/EN	EN 13341
Zulassung Schweiz	nein

ZUBEHÖR



8126 - Tankheizung
TH 370 für Heizöl-
und Dieseltank

ANBAUTEILE



7071 - Verlängerungsschlauch 2 m, DN 19 mit Muffe 1"
7072 - Verlängerungsschlauch 4 m, DN 19 mit Muffe 1"

Produktdatenblatt CEMO UNI Dieseltankanlage 1500 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, 50 l/min (max.), grau



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)